

80 系列 电机

80 Series Motor



产品型号	额定功率 (W)	额定线电压 (V)	额定线电流 (A)	峰值电流 (A)	额定转速 (rpm)	额定力矩 (N.m)	峰值力矩 (N.m)	反电势 (V/1000r/min)	力矩系数 (N.m/A)	转子惯量 (kgm ² × 10 ⁻⁴)	绕组 (线间) 电感 (mH)	绕组 (线间) 电阻 (Ω)	电气时间常数 (PPR)	编码器 线数	电机重量 (Kg)	电机绝缘等级	防护等级 IP
80ST-M01330A	400	220	2	6	3000	1.27	3.8	40.5	0.64	1.07 × 10 ⁻⁴	7.9	4.34	1.82	2500	1.78	F	IP65
80ST-M02430A	750	220	3	9	3000	2.4	7.1	48.1	0.80	1.865 × 10 ⁻⁴	6.4	3	2.13	2500	2.9	F	IP65
80ST-M03520A	730	220	3	9	2000	3.5	10.5	69.9	1.17	2.692 × 10 ⁻⁴	8.6	3.67	2.34	2500	3.9	F	IP65
80ST-M04025A	1000	220	4.4	13.2	2500	4	12	55	0.91	3.046 × 10 ⁻⁴	4.7	1.74	2.70	2500	4.1	F	IP65

90 系列 电机

90 Series Motor



产品型号	额定功率 (W)	额定线电压 (V)	额定线电流 (A)	峰值电流 (A)	额定转速 (rpm)	额定力矩 (N.m)	峰值力矩 (N.m)	反电势 (V/1000r/min)	力矩系数 (N.m/A)	转子惯量 (kgm ² × 10 ⁻⁴)	绕组 (线间) 电感 (mH)	绕组 (线间) 电阻 (Ω)	电气时间常数 (PPR)	编码器 线数	电机重量 (Kg)	电机绝缘等级	防护等级 IP
90ST-M02430A	750	220	3	9	3000	2.4	7.2	52.4	0.8	2.14 × 10 ⁻⁴	7.1	3.38	2.10	2500	3.1	F	IP65
90ST-M03520A	730	220	3	9	2000	3.5	10.5	76	1.2	3.04 × 10 ⁻⁴	9.4	4.03	2.33	2500	3.9	F	IP65
90ST-M04025A	1000	220	4	12	2500	4	12	70	1.0	3.4 × 10 ⁻⁴	6.8	2.58	2.64	2500	4.2	F	IP65

